

Aceite Lubricante

Descripción: Hydralan 2T es un aceite lubricante monogrado de excepcional calidad, específicamente formulado con bases parafínicas seleccionadas y un paquete de aditivos de avanzada tecnología que le permite reducir la fricción, el desgaste y depósitos del Motor.

Indicaciones de Uso: Utilice 2T API TC Siguiendo las recomendaciones del Fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Motores de 2 tiempos
- Motores fuera de borda de hasta 75HP

Presentaciones:

 Envase Plástico de litro

 Tanque Metalico 55 GL

Almacenamiento: Mantenga el recipiente bien cerrado en áreas bien ventiladas.
Fecha de caducidad: Cinco años a partir de la fecha marcada junto al lote de Producción.
Mantener alejado del alcance de niños

PROPIEDADES

GRADO DE VISCOSIDAD	METODO ASTM	2T PREMIUM
Viscosidad @ 100° C,cSt	D445	15
Viscosidad @ 40° C,cSt	D445	155
Indice de Viscosidad	D2270	100
Punto de inflamación, °C	D93	230
Punto de escurrimiento, °C	D97	-12
Gravedad API	D287	26

**Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.*

