

Hydralan[®] *plus*



CATALOGO
LUBRICANTES





Hydralan[®]
plus



SEMISINTÉTICOS	SAE 10W30 SEMISINTETICO API SN SAE 20W50 SEMISINTETICO API SN SAE 15W40 SEMISINTETICO API CI-4 SN - DIESEL SAE 15W40 SEMISINTETICO API CJ-4 - DIESEL SAE 20W50 SEMISINTETICO 4T API SN - MOTO
MOTORES A GASOLINA	SAE 40 SG API SG SAE 20W50 API SN
MOTO	SAE 25W60 4T API SL / JASO MA 2TIEMPOS API TC
MOTORES A DIESEL	SAE 40 API CF/SG SAE 50 API CF SAE 25W60 API CF / SG SAE 25W50 API CF-4
ENGRANAJES AUTOMOTRICES	SAE 80W90 API GL-5 GEAR SAE 140 API GL-4 GEAR SAE 90 API GL-4 SAE 75W85 API GL-5 SAE 85W140 API GL-4 SAE 250 AMBAR SAE 250 VERDE
ATF	HYDRAULAN DEXRON II HYDRAULAN DEXRON III
HIDRÁULICO	INDUSTRIAL HIDRAULICO ISO 68 AMBAR INDUSTRIAL HIDRAULICO ISO 68 ROJO
LINEA ECO	INDUSTRIAL HIDRAULICO ISO 68 AMBAR ECO INDUSTRIAL HIDRAULICO ISO 68 ROJO ECO SAE 40 SG ECO
ACEITES INDUSTRIALES	ISO 68 ROJO TANQUE ISO 68 AMBAR TANQUE INDUSTRIAL 90 TANQUE INDUSTRIAL 140TANQUE



SAE 20W50

API SN

SYNTHETIC
BLEND

SAE 20W50 Syntetic Blend, es un aceite lubricante Semi Sintético para motores que utilizan gasolina o gas natural vehicular (GNV) como combustible.

Está formulado con aceites básicos de grupo II, Grupo III y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño. SAE 20W50 Syntetic Blend sigue las recomendaciones del fabricante en aplicaciones como: Automóviles, Camionetas, SUV.

PRESENTACIÓN	
LITRO	HGS-004
GALÓN	HGS-003
CANECA	
TANQUE	HGS-017



MAX GOLD
MOTOR A GASOLINA

La Tecnología MAX GOLD Protege contra la formación de lodos y cuerpos extraños, proporciona una excelente protección contra los desgastes críticos del motor, combinando aditivos con tecnología alemana de la más alta calidad y aceites básicos altamente refinados, para así tener la máxima protección en tu motor y alcanzar un alto rendimiento.



SAE 10W30 API SN

CARACTERISTICAS

SAE 10W30 Syntetic Blend, es un aceite lubricante Semi Sintético para motores que utilizan gasolina o gas natural vehicular (GNV) como combustible. Está formulado con aceites básicos de grupo II, Grupo III y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño. SAE 10W30 Syntetic Blend sigue las recomendaciones del fabricante en aplicaciones como: Automóviles, Camionetas, SUV.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación
- Protege los metales contra el desgaste.
- Controla adecuadamente el Hollín
- Disminuye el consumo de aceite.
- Alarga el periodo de cambio de aceite.
- Alarga la vida del Motor

Hydralan[®]
plus

MAX GOLD
MOTOR A GASOLINA



PRESENTACIÓN

LITRO	HGS-002	GALÓN	HGS-002	TANQUE	HGS-002
-------	---------	-------	---------	--------	---------

SAE 15W40 API CI 4 SN

CARACTERISTICAS

SAE 15W40 Syntetic Blend, es un aceite lubricante Semi Sintético para motores de servicio pesado que utilizan diesel como combustible, Está formulado con aceites básicos de grupo II y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño en aplicaciones como: Motores de Buses y camiones, Equipos de construcción y minería, equipos agrícolas, motores de generación eléctrica, motores marinos de alta velocidad

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación
- Protege los metales contra el desgaste.
- Controla adecuadamente el Hollín
- Disminuye el consumo de aceite.
- Alarga el periodo de cambio de aceite.
- Alarga la vida del Motor

SHD GOLD
MOTOR A DIESEL



PRESENTACIÓN

LITRO	HGS-006	GALÓN	HGS-005	CANECA	HGS-010	TANQUE	HGS-015
-------	---------	-------	---------	--------	---------	--------	---------

MINICANECA HGS-010

SAE 15W40 API CJ 4 SN

CARACTERISTICAS

SAE 15W40 Syntetic Blend, es un aceite lubricante Semi Sintético para motores de servicio pesado que utilizan diesel como combustible, Está formulado con aceites básicos de grupo II y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño en aplicaciones como: Motores de Buses y camiones, Equipos de construcción y minería, equipos agrícolas, motores de generación eléctrica, motores marinos de alta velocidad

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación
- Protege los metales contra el desgaste.
- Controla adecuadamente el Hollín
- Disminuye el consumo de aceite.
- Alarga el periodo de cambio de aceite.
- Alarga la vida del Motor



PRESENTACIÓN					
LITRO	HGS-006	GALÓN	HGS-005	CANECA	HGS-010
				TANQUE	HGS-015
				MINICANECA	HGS-010

SAE 20W50 API JASO MA2 SN

CARACTERISTICAS

SAE 20W50 4t Syntetic Blend, es un aceite lubricante Semi Sintético recomendado para motores de motocicletas de cuatro tiempos que utilizan gasolina como combustible.

Además está formulado para extender la protección a las piezas del motor en condiciones severas.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación
- Protege los metales contra el desgaste.
- Controla adecuadamente el Hollín
- Disminuye el consumo de aceite.
- Alarga el periodo de cambio de aceite.
- Alarga la vida del Motor



PRESENTACIÓN			
LITRO	HGS-009		TANQUE HGS-019

SAE 40
API SG**CARACTERISTICAS**

HYDRAULAN SAE 40 SG, es un aceite lubricante monogrado de excelente calidad. formulado con bases parafínicas y un paquete de aditivos de avanzada tecnología, que le permite reducir la fricción, el desgaste y depósitos del motor. Mantiene un buen control sobre la formación de espuma permitiendo cambios bruscos y aumento de potencia, además resiste los efectos de oxidación del lubricante.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Evita la formación de Herrumbe.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Rendimiento Optimo en altas revoluciones.
- Alarga la vida del Motor.

G-SP GASOLINA**PRESENTACIÓN**

LITRO HGS-008	GALÓN HGS-00		TANQUE HGS-013
---------------	--------------	--	----------------

SAE 20W50
API SN**CARACTERISTICAS**

HYDRAULAN SAE 20W50 API SG, es un aceite lubricante monogrado de excelente calidad. formulado con bases parafínicas y un paquete de aditivos de avanzada tecnología, que le permite reducir la fricción, el desgaste y depósitos del motor. Mantiene un buen control sobre la formación de espuma permitiendo cambios bruscos y aumento de potencia, además resiste los efectos de oxidación del lubricante.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Evita la formación de Herrumbe.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Rendimiento Optimo en Altas Revoluciones.
- Alarga la vida del Motor.

G-SP GASOLINA**PRESENTACIÓN**

LITRO HGS-004	GALÓN HGS-003		TANQUE HGS-016
---------------	---------------	--	----------------

2 TIEMPOS API TC

CARACTERISTICAS

HYDRAULAN 2 TIEMPOS, es un aceite lubricante monogrado de excelente calidad formulado con bases parafínicas y un paquete de aditivos detergentes y dispersantes de bajo contenido metálico, lo cual nos permite reducir la tendencia a la formación de cenizas, manteniéndolos anillos limpios y libres de depósitos de carbón. Puede ser utilizados en motores de gran potencia y sometido a altas temperaturas hasta motores fuera de borda con una potencia de 75HP.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Evita la formación de Herrumbe.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Rendimiento Optimo en altas revoluciones.
- Alarga la vida del Motor.



ACEITE PARA MOTO
2 TIEMPOS
API TC

PRESENTACIÓN

LITRO HD2-012

TANQUE HD2-010

4 TIEMPOS API SL JASO MA

CARACTERISTICAS

HYDRAULAN PREMIUM SAE 25W60 TRICIMOTO, es un lubricante multigrado con una mezcla de bases y minerales premium más un paquete de aditivos de avanzada tecnología que le permite reducir la fricción, el desgaste corrosivo y los depósitos en el motor, para motores de 4 Tiempos enfriados por aire, como motocicletas y ATVs. brinda un excelente desempeño en el sistema de embrague húmedo para una mejor transferencia de potencia y cambios suaves.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Evita la formación de Herrumbe.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Rendimiento Optimo en Altas Revoluciones.
- Alarga la vida del Motor.



ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA

4 TIEMPOS
SAE 25W60
API - SL/JASO MA

PRESENTACIÓN

LITRO HD4-012

GALÓN HGS-003

TANQUE HD4-013

SAE 40

API CF SG

CARACTERISTICAS

HYDRAULAN DIESEL SAE 40 SG, es un aceite lubricante monogrado de excelente calidad. formulado con bases parafínicas y un paquete de aditivos de avanzada tecnología, que le permite reducir la fricción, el desgaste y depósitos del motor. Mantiene un buen control sobre la formación de espuma permitiendo cambios bruscos y aumento de potencia, además resiste los efectos de oxidación del lubricante.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Evita la formación de Herrumbe.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Rendimiento Optimo en altas revoluciones.
- Alarga la vida del Motor.



PRESENTACIÓN

LITRO	HGS-008	GALÓN	HGS-00	CANECA	HGS-014	TANQUE	HGS-013
-------	---------	-------	--------	--------	---------	--------	---------

SAE 50

API CF

CARACTERISTICAS

HYDRAULAN DIESEL SAE 50, es un aceite lubricante monogrado de última tecnología evitando la degradación del aceite. Contribuye al ahorro del combustible y ayuda evitando de la emisión de gases. Para usos de motores de Diesel de servicio pesados, vehículos de transportes, motores de alta velocidad, de aspiración natural o sobrealimentados que operan en condiciones severas de servicios.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Evita la formación de Herrumbe.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Rendimiento Optimo en altas revoluciones.
- Alarga la vida del Motor.



PRESENTACIÓN

			TANQUE	HTT-024
--	--	--	--------	---------

SAE 25W60
API CF SG**CARACTERISTICAS**

HYDRAULAN DIESEL 25W60 es un lubricante multigrado dirigido especialmente para vehículos con motores que utilizan combustible a diesel y que operen con altas exigencias de trabajo, y específicamente aquellos que tienen un alto consumo de aceite, por desgaste de motor o fugas de aceite en los sellos, disminuye la formación de depósitos y barnices en los pistones producidos por la combustión. tiene un excelente desempeño en operaciones de paradas y arranques como taxis y buses.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Evita la formación de Herrumbe.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Rendimiento Optimo en altas revoluciones.
- Alarga la vida del Motor.

SAE 25W50
API CF 4**CARACTERISTICAS**

HYDRAULAN DIESEL SAE 25W50, es un aceite lubricante multigrado dirigido para vehículos con motores a diesel que operan con altas exigencias de trabajo, y especialmente aquellos que tienen un alto consumo de aceite evita la formación de depósitos y barnices en pistones, brinda una película lubricante gruesa en las partes que mas se encuentran a altas temperaturas en el motor.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Evita la formación de Herrumbe.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Rendimiento Optimo en altas revoluciones.
- Protección en altas temperaturas.

SHD- DIESEL**PRESENTACIÓN**

LITRO HGS-020	GALÓN HGS-021	CANECA HGS-022	TANQUE HGS-023
---------------	---------------	----------------	----------------

**PRESENTACIÓN**

LITRO HGS-031	GALÓN HGS-032	CANECA HGS-033	MINICANECA HGS-030
---------------	---------------	----------------	--------------------

SAE 80W90

API GL 5

CARACTERISTICAS

HYDRAULAN SAE 80W90, lubricantes formulados con bases parafinicas y aditivos de avanzada tecnología, especialmente diseñado para transmisiones automotrices, diferenciales y engranajes donde se requieren aceite lubricante con aditivos convencionales de extrema presión.

Estos aceites brindan una protección extra contra el desgaste, oxidación y además controla la formación de espuma, lo que permite alargar la vida útil de la maquinaria además puede ser usado en diferenciales, cajas de cambio y transmisiones manuales donde la carga es mediana u ocasionalmente alta. Es un aceite recomendado para transmisiones manuales y diferenciales de maquinaria pesada o agrícola.

Cumple con el nivel de servicio API GL - 5, MT - 1.1

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Evita la formación de Herrumbe.

TRANSMISIÓN



PRESENTACIÓN

LITRO HGD-019	GALÓN HGD-025	CANECA HTT-026	TANQUE HTT-060
---------------	---------------	----------------	----------------

SAE 140

API GL 4

CARACTERISTICAS

HYDRAULAN SAE 140 Es un lubricante con bases parafinicas y aditivos de avanzada tecnología, especialmente diseñado para transmisiones automotrices, diferenciales y engranajes donde se requieran aceites con aditivos convencionales y agente de extrema presión. Estos aceites brindan una protección extra contra el desgaste, oxidación y además la formación de espuma, lo que permite alargar la vida útil de la maquinaria además puede ser usado en diferenciales, cajas de cambio y transmisiones manuales donde la carga es mediana u ocasionalmente alta.

Cumple con los niveles de servicio API GL-4.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Evita la formación de Herrumbe.

TRANSMISIÓN



PRESENTACIÓN

LITRO HTT-031	GALÓN HTT-033	CANECA HTT-034	TANQUE HTT-027
---------------	---------------	----------------	----------------

MINICANECA HGS-010

SAE 90
API GL 4**CARACTERISTICAS**

HYDRAULAN OIL TRANSMISION HD, SAE 90 Es un lubricante con bases parafínicas y aditivos de avanzada tecnología, especialmente diseñado para transmisiones automotrices, diferenciales y de engranajes donde se requieran aceites con aditivos convencionales y agente de extrema presión. Estos aceites brindan una protección extra contra el desgaste, oxidación y además la formación de espuma, lo que permite alargar la vida útil de la maquinaria además puede ser usado en diferenciales, cajas de cambio y transmisión manual donde la carga es mediana u ocasionalmente alta.

Cumple con los niveles de servicio API GL-4.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Evita la formación de Herrumbe.

TRANSMISIÓN**PRESENTACIÓN**

LITRO HGS-020	GALÓN HGS-021	CANECA HGS-022	TANQUE HGS-023
---------------	---------------	----------------	----------------

MINICANECA HGS-010

SAE 75W85
API GL 5**CARACTERISTICAS**

HYDRAULAN OIL TRANSMISION, SAE 75W85 Es un lubricante con bases parafínicas y aditivos de avanzada tecnología, especialmente diseñado para transmisiones automotrices, diferenciales y engranajes donde se requieran aceites con aditivos convencionales y agente de extrema presión. Estos aceites brindan una protección extra contra el desgaste, oxidación y la formación de espuma, lo que permite alargar la vida útil de la maquinaria además puede ser usado en diferenciales, cajas de cambio y transmisión manual donde la carga es mediana u ocasionalmente alta.

Cumple con los niveles de servicio API GL-5

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Evita la formación de Herrumbe.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Rendimiento Optimo en altas revoluciones.
- Protección en altas temperaturas.

TRANSMISIÓN**PRESENTACIÓN**

LITRO HTT-036	GALÓN HTT-037	CANECA HTT-038	TANQUE HGS-039
---------------	---------------	----------------	----------------

SAE 250

AMBAR

CARACTERISTICAS

HYDRAULAN OIL TRANSMISION, SAE 250 AMBAR es un lubricante con bases parafinicas especialmente diseñado para transmisiones automotrices, diferenciales y engranajes donde se requieran aceites lubricantes convencionales. Estos aceites brindan una protección extra lo que permite alargar la formación de espuma, lo que permite alargar la vida útil de la maquinaria además puede ser usado en diferenciales, cajas de cambio y transmisión manual donde la carga es mediana u ocasionalmente alta.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Evita la formación de Herrumbe.

TRANSMISIÓN



PRESENTACIÓN

LITRO	HGS-020	GALÓN	HGS-021	CANECA	HGS-022	TANQUE	HGS-023
-------	---------	-------	---------	--------	---------	--------	---------

SAE 250

VERDE

CARACTERISTICAS

HYDRAULAN OIL TRANSMISION, SAE 250 VERDE es un lubricante con bases parafinicas especialmente diseñado para transmisiones automotrices, diferenciales y engranajes donde se requieran aceites lubricantes convencionales. Estos aceites brindan una protección extra lo que permite alargar la formación de espuma, lo que permite alargar la vida útil de la maquinaria además puede ser usado en diferenciales, cajas de cambio y transmisión manual donde la carga es mediana u ocasionalmente alta.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Evita la formación de Herrumbe.

TRANSMISIÓN



PRESENTACIÓN

LITRO	HTT-036	GALÓN	HTT-037	CANECA	HTT-038	TANQUE	HGS-039
-------	---------	-------	---------	--------	---------	--------	---------

SAE 85W140

API GL 4

CARACTERISTICAS

HYDRAULAN SAE 85W140 Es un lubricante con bases parafínicas y aditivos de avanzada tecnología, diseñado para transmisiones automotrices, diferenciales y engranajes donde se requieran aceites con aditivos convencionales y agente de extrema presión. Estos aceites brindan una protección extra contra el desgaste, oxidación y además la formación de espuma, lo que permite alargar la vida útil de la maquinaria además puede ser usado en diferenciales, cajas de cambio y transmisión manual donde la carga es mediana u ocasionalmente alta.

Cumple con los niveles de servicio API GL-4.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Evita la formación de Herrumbe.



PRESENTACIÓN

LITRO	HGS-020	GALÓN	HGS-021	CANECA	HGS-022	TANQUE	HGS-023
-------	---------	-------	---------	--------	---------	--------	---------

ATF

DEXRON II

CARACTERISTICAS

HYDRAULAN TRANSMISION ATF DEXRON II es un lubricante con bases parafínicas y aditivos de avanzada tecnología, especialmente diseñado para transmisiones automotrices, diferenciales y engranajes donde se requieran aceites con aditivos convencionales y agente de extrema presión. Estos aceites brindan una protección extra contra el desgaste, oxidación y además la formación de espuma, lo que permite alargar la vida útil de la maquinaria además puede ser usado en diferenciales, cajas de cambio y transmisión manual donde la carga es mediana u ocasionalmente alta.

Reúne las especificaciones: DEXRON II Y MERCON, ALISON G-4 Y ZF TE ML 09.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación y corrosión.
- Excelentes propiedades de baja temperatura
- Aplicación Industrial y automotriz



PRESENTACIÓN

LITRO	HTT-036	GALÓN	HTT-037	CANECA	HTT-038	TANQUE	HGS-039
-------	---------	-------	---------	--------	---------	--------	---------

INDUSTRIAL

ISO 68 AMBAR

CARACTERISTICAS

HYDRAULAN INDUSTRIAL HIDRAULICO ISO 68 AMBAR es un aceite lubricante de calidad excepcional, formulado con bases minerales y refinado con solventes de alto rendimiento.

Posee excelentes propiedades antiherrumbrantes que aumentan la protección de piezas de los equipos y permite separar el agua y controlar la espuma generada en el interior del sistema.

BENEFICIOS

- Baja formación de espuma.
- Buena liberación del aire.
- Rápida separación del agua.
- Mayor vida útil del equipo.
- Protección contra el desgaste.



PRESENTACIÓN

LITRO HGS-020	GALÓN HGS-021	CANECA HGS-022	TANQUE HGS-023
---------------	---------------	----------------	----------------

INDUSTRIAL

ISO 68 ROJO

CARACTERISTICAS

HYDRAULAN INDUSTRIAL HIDRAULICO ISO 68 ROJO es un aceite lubricante de calidad excepcional, formulado con bases minerales y refinado con solventes alto rendimiento.

Posee excelentes propiedades antiherrumbrantes que aumentan la protección de piezas de los equipos y permite separar el agua y controlar la espuma generada en el interior del sistema.

BENEFICIOS

- Baja formación de espuma.
- Buena liberación del aire.
- Rápida separación del agua.
- Mayor vida útil del equipo.
- Protección contra el desgaste.



PRESENTACIÓN

LITRO HTT-036	GALÓN HTT-037	CANECA HTT-038	TANQUE HGS-039
---------------	---------------	----------------	----------------

ISO 68

AMBAR ECO

CARACTERISTICAS

HYDRAULAN INDUSTRIAL HIDRAULICO ISO 68 AMBAR es un aceite lubricante de calidad excepcional, formulado con bases minerales y refinado con solventes de alto rendimiento.

Posee excelentes propiedades antiherrumbrantes que aumentan la protección de piezas de los equipos y permite separar el agua y controlar la espuma generada en el interior del sistema.

BENEFICIOS

- Baja formación de espuma.
- Buena liberación del aire.
- Rápida separación del agua.
- Mayor vida útil del equipo.
- Protección contra el desgaste.



AMBAR



PRESENTACIÓN

LITRO HGS-020	GALÓN HGS-021	CANECA HGS-022	TANQUE HGS-023
---------------	---------------	----------------	----------------

ISO 68

ROJO ECO

CARACTERISTICAS

HYDRAULAN INDUSTRIAL HIDRAULICO ISO 68 AMBAR es un aceite lubricante de calidad excepcional, formulado con bases minerales y refinado con solventes de alto rendimiento.

Posee excelentes propiedades antiherrumbrantes que aumentan la protección de piezas de los equipos y permite separar el agua y controlar la espuma generada en el interior del sistema.

BENEFICIOS

- Baja formación de espuma.
- Buena liberación del aire.
- Rápida separación del agua.
- Mayor vida útil del equipo.
- Protección contra el desgaste.



ROJO



PRESENTACIÓN

LITRO HTT-036	GALÓN HTT-037	CANECA HTT-038	TANQUE HGS-039
---------------	---------------	----------------	----------------

SAE 40
API SG**CARACTERISTICAS**

HYDRAULAN SAE 40 SG, es un aceite lubricante monogrado de excelente calidad. formulado con bases parafínicas que le permite reducir la fricción, el desgaste y depósitos del motor. Mantiene un buen control sobre la formación de espuma permitiendo cambios bruscos y aumento de potencia, además resiste los efectos de oxidación del lubricante.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Evita la formación de Herrumbe.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Rendimiento Optimo en altas revoluciones.
- Alarga la vida del Motor.

**PRESENTACIÓN**

LITRO	HGS-008	GALÓN	HGS-00	CANECA	HGS-014	TANQUE	HGS-013
-------	---------	-------	--------	--------	---------	--------	---------



PRESENTACIÓN

SN-500-150 RELLENO TANQUE	TR-0001
SN-300-68A TANQUE	HTT-043
SN-300-68R TANQUE	HTT-048
INDUSTRIAL 90 TANQUE	HTT-046
INDUSTRIAL 140 TANQUE	HTT-035