

LMP-450

Limpiador de Cuerpo de Aceleración

Descripción:

El limpiador del cuerpo de aceleración HYDRAULAN penetra y disuelve hollín, carbón y aceites que puedan impedir el movimiento del cuerpo de aceleración y válvula de mariposa de autos y motocicletas.

Indicaciones de Uso:

- Con el motor apagado y frío. Retire el conducto de entrada del aire para exponer el cuerpo de aceleración.
- Aplique de 3 a 5 descargas cortas utilizando el tubo extensor mientras mueve la válvula de mariposa.
- Durante la aplicación, puede ir limpiando el exceso con un cepillo para un mejor acabado.
- Deje penetrar el limpiador con el motor frío, el producto se evaporará luego de unos minutos sin dejar residuos.
- Coloque el conducto de entrada de aire. Espere aproximadamente 5 minutos antes de volver a encender el motor

Presentaciones:

- Lata metálica de aerosol de 450 ml

Almacenamiento:

- No almacenar en temperaturas mayores a 49°C. Almacenar en áreas frescas, secas y ventiladas.



Rápida Acción



Válvula IAC



Fórmula Extrema



Para Mantenimiento

Propiedades Físicas

Apariencia	Estado Aerosol
Color	Líquido incoloro
Densidad de Vapor	1,11-3.14 (aire=1)
Gravedad Específica	0.891
Rango de Ebullición	>95°C
Porcentaje de Volatilidad	20-30
Solubilidad en Agua	Parcial

*Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

