

# GRASA CALCIO AZUL

## GRASA PREMIUM

### Descripción:

Recomendada para el engrase general de chasis de equipos automotores, bombas de agua, cojinetes (bajo condiciones moderadas) y en general, para el uso en equipos en los que el fabricante recomienda aplicar grasa a intervalos frecuentes, con temperatura de operación no superiores a los 70°C

### Cualidades:

Buena resistencia al agua y a los medios con humedad excesiva, a los esfuerzos que soporta el chasis de los vehículos, maquinaria agrícola e industrial.  
Buena protección contra el polvo y la mugre, fuerte adhesividad en los puntos de lubricación.

### Presentaciones:



200 gr / 1 Libra



Tanque Metalico 55 GL



Balde / Mini Balde

### Almacenamiento:

Mantenga el recipiente bien cerrado en áreas bien ventiladas.  
Fecha de caducidad: Cinco años a partir de la fecha marcada junto al lote de Producción.  
**Mantener alejado del alcance de niños**

## PROPIEDADES

ANÁLISIS QUÍMICO	NORMA	ESPECIFICACIÓN
GRADO NLGI		2
PENETRACIÓN TRABAJADA A 60 GOLPES 25°C (mm/10)	ASTM D - 217	250-295
Punto de goteo °C (°F). Min.	ASTM D - 2265	100 (212)
Temperatura Máxima de trabajo °C		70 (158)
Viscosidad del aceite 40°C	ASTM D - 445	80 - 100
Estabilidad Mecánica (Delta de penetración 60/10.000 golpes), max.		20

\*Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

