

HIDRAULICO ISO 68 ROJO

Aceite Lubricante Para Transmisión

Descripción:

HIDRAULICO ISO 68 AMBAR es un aceite lubricante Especialmente diseñado para transmisiones automotrices, Diferenciales y engranajes donde se requieren aceites con aditivos convencionales y agentes de extrema presión, brindando protección contra el desgaste y oxidación.

Indicaciones de Uso:

Hidráulico ISO 68 es recomendado para todas las aplicaciones industriales que requieren de un nivel de calidad antidesgaste.

- Se recomienda su uso en sistemas hidráulicos que requieren viscosidad ISO 68.
- Sistemas hidráulicos de circulación que requieren protección antidesgaste y el uso de aceite convencional.
- Sistemas que emplean bombas de engranajes, paletas y de pistones radiales y axiales donde se recomiendan aceites hidráulicos anti-desgaste.

Presentaciones:



Envase Plástico de litro



Envase Plástico de galón



Tanque Metalico 55 GL



Caneca

Almacenamiento:

Mantenga el recipiente bien cerrado en áreas bien ventiladas.

Fecha de caducidad: Cinco años a partir de la fecha marcada junto al lote de Producción.

Mantener alejado del alcance de niños

PROPIEDADES

GRADO DE VISCOSIDAD	METODO ASTM	ISO 68
Viscosidad a 100° C, cSt	D445	68.00
Viscosidad a 40° C, cSt		
Indice de Viscosidad,	D2270	90
Punto de inflamación, °C	D92	195
Punto de Congelación	D-97	-12
Durabilidad al Desgaste	-----	5000 KM

*Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

