

SAE 10W30 API SN

Aceite Lubricante Semisintético

Descripción: SAE 10W30 SYNTHETIC BLEND es una ceite lubricante semi-sintético para motores que usan gasolina o gas natural (GNV) como Combustible. Formulado con aceites básicos de grupo II, grupo III y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño.

Indicaciones de Uso: Utilice SAE 10W30 SYNTHETIC BLEND Siguiendo las recomendaciones del Fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Automóviles
- Camionetas
- SUV'S

Presentaciones:



Envase Plástico de litro



Envase Plástico de galón



Tanque Metalico 55 GL

Almacenamiento: Mantenga el recipiente bien cerrado en áreas bien ventiladas. Fecha de caducidad: Cinco años a partir de la fecha marcada junto al lote de Producción. **Mantener alejado del alcance de niños**

GRADO DE VISCOSIDAD	METODO ASTM	10W30
Viscosidad @ 100 °C	D445	11.1
Viscosidad @ 40 °C	D445	78
Indice de Viscosidad	D2270	131
Punto de inflamación	D93	220
Punto de escurrimiento	D97	-24
Gravedad Especifica	D1298	0.87
TBN	D2896	7.20

**Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.*

