

SAE 10W40 API SN PLUS

Aceite Lubricante Full Sintético

Descripción:

Aceite lubricante 100% Sintético multigrado de alto rendimiento. Manufacturado con la tecnología avanzada de aceites básicos del grupo III que pasan por una etapa de hidrocrackeo y de aditivos que brindan más limpieza y previenen el desgaste. Diseñado para su uso en motores de gasolina carburados, con inyección de combustible, turboalimentados y sobrealimentados en condiciones de funcionamiento normales y extremas, brinda beneficios excepcionales de ahorro de combustible y protección del motor en comparación con los grados de viscosidad de aceites convencionales.

Beneficios:

- Excelente protección contra el engrosamiento de aceite por altas temperaturas
- Incrementa la vida útil del motor, al reducir el desgaste mecánico.
- Sistema detergentes avanzados que ayuda a lograr una alta limpieza del motor
- Alta resistencia al Hollín

Presentaciones:



Envase Plástico de litro



Envase Plástico de galón



Tanque Metalico 55 GL



Balde / Mini Balde

Almacenamiento:

Mantenga el recipiente bien cerrado en áreas bien ventiladas.
Fecha de caducidad: Cinco años a partir de la fecha marcada junto al lote de Producción.
Mantener alejado del alcance de niños

PROPIEDADES

PRUEBAS	UNIDAD	METODO ASTM	SAE 10W40
Viscosidad @40 °C	m ² /s	D445	94,26
Viscosidad @100 °C	m ² /s	D 445	14,85
Densidad a 15°C	Kg/m ³	D 1298	0,86
Índice de viscosidad		D2270	158
Punto de inflamación	°C	D 92	234
TBN	mg KOH/g	D 7889	7
Cenizas Sulfatadas	% en peso	D 874	0,76

*Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

