

SAE 15W40 API CK-4/SN

Aceite Lubricante Semisintético

Descripción:

SAE 15W40 SYNTHETIC BLEND es un aceite lubricante semi-sintético para motores que usan DIESEL como Combustible. Formulado con aceites básicos de grupo II y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño.

Indicaciones de Uso:

Utilice SAE 15W40 SYNTHETIC BLEND Siguiendo las recomendaciones del Fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Motores de Buses y Camionetas
- Motores Marinos de Alta velocidad
- Equipos de construcción y minería
- Motores de Generación eléctrica.
- Equipos Agrícolas

Presentaciones:



Envase Plástico de litro



Envase Plástico de galón



Tanque Metalico 55 GL



Balde / Mini Balde

Almacenamiento:

Mantenga el recipiente bien cerrado en áreas bien ventiladas.
Fecha de caducidad: Cinco años a partir de la fecha marcada junto al lote de Producción.
Mantener alejado del alcance de niños

PROPIEDADES

GRADO DE VISCOCIDAD SAE	METODO ASTM	SAE 15W40
VISCOCIDAD @ 100°	D445	14.60
VISCOCIDAD @ 40°	D445	108.0
ÍNDICE DE VISCOCIDAD	D2270	138
PUNTO DE INFLAMACIÓN	D93	230
PUNTO DE ESCURRIMIENTO	D97	-18
TBN	D 2896	9.2

*Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

