

SAE 15W40 API CJ-4/SN

Aceite Lubricante Semisintético

Descripción: SAE 15W40 SYNTHETIC BLEND es una ceite lubricante semi-sintético para motores que usan DIESEL como Combustible. Formulado con aceites básicos de grupo II y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño.

Indicaciones de Uso: Utilice SAE 15W40 SYNTHETIC BLEND Siguiendo las recomendaciones del Fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Motores de Buses y Camionetas
- Motores Marinos de Alta velocidad
- Equipos de construcción y minería
- Motores de Generación eléctrica.
- Equipos Agrícolas

Presentaciones:

- Envase Plástico de litro
- Envase Plástico de galón
- Tanque Metalico 55 GL
- Balde / Mini Balde

Almacenamiento: Mantenga el recipiente bien cerrado en áreas bien ventiladas. Fecha de caducidad: Cinco años a partir de la fecha marcada junto al lote de Producción. Mantener alejado del alcance de niños

PROPIEDADES

ASTM	Propiedad	
D-4052	Gravedad Especifica @ 15,5°C	0.882
D-445	Viscosidad cSt @ 40°C	117
D-445	Viscosidad cSt @ 100°C	15
D-2270	Indice de Viscosidad	136
D-93	Punto de Inflamación °C	206
D-97	Punto de Fluidez °C	-30
D-2896	TBN(Número de base total) mgKOH/g	12.

*Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

