

SAE 20W50 API SN

Aceite Lubricante Semisintético

Descripción: SAE 20W50 SYNTHETIC BLEND es una aceite lubricante semi-sintético para motores que usan gasolina o gas natural (GNV) como Combustible. Formulado con aceites básicos de grupo II, grupo III y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño.

Indicaciones de Uso: Utilice SAE 20W50 SYNTHETIC BLEND Siguiendo las recomendaciones del Fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Automóviles
- Camionetas
- SUV'S

Presentaciones:

-  Envase Plástico de litro
-  Envase Plástico de galón
-  Tanque Metalico 55 GL

Almacenamiento: Mantenga el recipiente bien cerrado en áreas bien ventiladas. Fecha de caducidad: Cinco años a partir de la fecha marcada junto al lote de Producción. **Mantener alejado del alcance de niños**

PROPIEDADES

GRADO DE VISCOSIDAD	METODO ASTM	20W50
Viscosidad @ 100 °C	D445	18.5
Viscosidad @ 40 °C	D445	155
Indice de Viscosidad	D2270	130
Punto de inflamación	D93	230
Punto de escurrimiento	D97	-18
Gravedad Especifica	D1298	0.880
TBN	D2896	7.20

*Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

