

SAE 25W60

Aceite Lubricante Para Motores a Diesel

Descripción: HYDRAULAN SAE 25W60 es de excepcional Calidad, especialmente formulado con bases parafínicas refinadas seleccionadas y un paquete de aditivos de avanzada tecnología que le permite reducir la fricción, el desgaste corrosivo y depósitos del Motor.

Indicaciones de Uso: Utilice **SAE 25W60** Siguiendo las recomendaciones del Fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Automóviles
- Camionetas
- Buses

Presentaciones:

	Envase Plástico de litro		Envase Plástico de galón
	Tanque Metalico 55 GL		Caneca/Mini caneca

Almacenamiento: Mantenga el recipiente bien cerrado en áreas bien ventiladas.
Fecha de caducidad: Cinco años a partir de la fecha marcada junto al lote de Producción.
Mantener alejado del alcance de niños

PROPIEDADES

GRADO DE VISCOSIDAD	METODO ASTM	25W60
Viscosidad @ 100 °C	D445	26
Viscosidad @ 40 °C	D445	260
Indice de Viscosidad	D2270	120
Punto de inflamación	D93	238
Punto de escurrimiento	D97	-15
Gravedad API	D287	27
TBN	D2896	8

**Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.*



SHD- DIESEL

