

SAE 40 API/SG

Aceite Lubricante

Descripción: SAE 40 es un aceite lubricante monogrado de excepcional calidad, específicamente formulado con bases parafínicas seleccionadas y un paquete de aditivos de avanzada tecnología que le permite reducir la fricción, el desgaste y depósitos del Motor.

Indicaciones de Uso: Utilice SAE 40 Siguiendo las recomendaciones del Fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Motores de carro liviano
- Camionetas
- SUV'S

Presentaciones:

- Envase Plástico de litro
- Envase Plástico de galón
- Tanque Metalico 55 GL
- Balde / Mini Balde

Almacenamiento: Mantenga el recipiente bien cerrado en áreas bien ventiladas. Fecha de caducidad: Cinco años a partir de la fecha marcada junto al lote de Producción. Mantener alejado del alcance de niños

PROPIEDADES

GRADO DE VISCOSIDAD	METODO ASTM	SAE 40
Viscosidad @ 100 °C	D445	14
Viscosidad @ 40 °C	D445	148
Indice de Viscosidad	D2270	97
Punto de inflamación	D93	230
Punto de escurrimiento	D97	-6
Gravedad API	D287	27

*Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

