Hydraulan® plus

SAE 20W50 4T API JASO MA 2/ SN

Aceite Lubricante Full Sintético

4 TIEMPOS

Descripción:

Aceite lubricante 100% Sintético multigra de alto rendimiento. Manufacturado con la tecnología avanzada de aceites básicos del grupo III que pasan por una etapa de hidrocraqueo y de aditivos que brindan más limpieza y previenen el desgaste.
Formulado para brindar alto rendimiento en motores de 4 tiempos de motocicletas enfriados por aire y líquido.

Indicaciones de Uso:

Utilice SAE **20W50 4T FULL SINTETICO** Siguiendo las recomendaciones del Fabricante del equipo en aplicaciones como:
• Motores de Motocicletas de 4 tiempos

Presentaciones:

Envase Plástico de litro

Envase Plástico de galón

Tanque Metalico 55 GL

Almacenamiento:

Mantenga el recipiente bien cerrado en áreas bien ventiladas.
Fecha de caducidad: Cinco años a partir de la fecha marcada junto al lote de Producción.
Mantener alejado del alcance de niños

PROPIEDADES

PRUEBAS	UNIDAD	METODO ASTM	SAE 10W30
Viscosidad @100 °C	mm^2/s	D445	19,0
Viscosidad @40 °C	mm^2/s	D445	126
Densidad @15,6 °C	kg/l	D 1298	0,85
Índice de viscosidad		D2270	171
TBN	mg KOH/g	D 2896	6.5
Punto de inflamación	°C	D 92	230
Cenizas sulfatadas	%m	D 872	0.74

**Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.*

GERMAN QUALITY
GERMAN TECHNOLOGY
GERMAN QUALITY