

SAE 20W50 4T API JASO MA 2/ SN

Aceite Lubricante Semisintético

Descripción: SAE 20W50 4T SYNTHETIC BLEND es una ceite lubricante semi-sintético para motores de motocicletas de cuatro tiempos que utilizan gasolina como combustible. Además está formulado para extender la protección a las piezas del motor en condiciones severas.

Indicaciones de Uso: Utilice SAE 20W50 4T SYNTHETIC BLEND Siguiendo las recomendaciones del Fabricante del equipo en aplicaciones como:
• Motores de Motocicletas de 4 tiempos

Presentaciones:  Envase Plástico de litro

 Tanque Metalico 55 GL

Almacenamiento: Mantenga el recipiente bien cerrado en áreas bien ventiladas.
Fecha de caducidad: Cinco años a partir de la fecha marcada junto al lote de Producción.
Mantener alejado del alcance de niños

PROPIEDADES

ASTM	Propiedad	
D-4052	Gravedad Especifica @ 15,5°C	0.882
D-445	Viscosidad cSt @ 40°C	117
D-445	Viscosidad cSt @ 100°C	15
D-2270	Indice de Viscosidad	136
D-93	Punto de Inflamación °C	206
D-97	Punto de Fluidez °C	-30
D-2896	TBN(Número de base total) mgKOH/g	12.

**Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.*

