

## SAE 80W90 API GL/5

### Aceite Lubricante

**Descripción:** SAE 80W90 es un aceite lubricante especialmente diseñado para transmisiones automotrices, diferenciales y engranajes donde se requieren aceites con aditivos convencionales y agentes de extrema presión, brindando protección contra el desgaste y oxidación.

**Indicaciones de Uso:** Utilice SAE 80W90 siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Transmisiones Manuales y Diferenciales
- Mandos finales de maquinaria pesada
- Maquinaria agrícola

**Presentaciones:**

	Envase Plástico de litro		Envase Plástico de galón
	Tanque Metalico 55 GL		Caneca

**Almacenamiento:** Mantenga el recipiente bien cerrado en áreas bien ventiladas. Fecha de caducidad: Cinco años a partir de la fecha marcada junto al lote de Producción. **Mantener alejado del alcance de niños**

### PROPIEDADES

GRADO DE VISCOSIDAD	METODO ASTM	SAE 80W90
Viscosidad a 100° C, cSt	D445	16
Viscosidad a 40° C, cSt	D445	155
Índice de Viscosidad,	D2270	100
Punto de inflamación, °C	D92	230
Punto de escurrimiento, °C	D97	-12
Gravedad API	D287	26

\*Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

