

SAE 80W90 API GL/5

Aceite Lubricante

Descripción: SAE 80W90 es un aceite lubricante Especialmente diseñado para transmisiones automotrices, diferenciales y engranajes donde se requieren aceites con aditivos convencionales y agentes de extrema presión, brindando protección contra el desgaste y oxidación.

Indicaciones de Uso: Utilice SAE 80W90 Siguiendo las recomendaciones del Fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Transmisiones Manuales y Diferenciales
- Mandos finales de maquinaria pesada
- Maquinaria agrícola

Presentaciones:

	Envase Plástico de litro		Envase Plástico de galón
	Tanque Metalico 55 GL		Caneca

Almacenamiento: Mantenga el recipiente bien cerrado en áreas bien ventiladas.
Fecha de caducidad: Cinco años a partir de la fecha marcada junto al lote de Producción.
Mantener alejado del alcance de niños

PROPIEDADES

GRADO DE VISCOSIDAD	METODO ASTM	SAE 80W90
Viscosidad a 100° C, cSt	D445	16
Viscosidad a 40° C, cSt	D445	155
Indice de Viscosidad,	D2270	100
Punto de inflamación, °C	D92	230
Punto de escurrimiento, °C	D97	-12
Gravedad API	D287	26

**Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.*

