

ATF DEXRON III

Aceite Lubricante Para Transmisión

Descripción: HYDRAULAN ATF DEXRON III es un aceite lubricante Especialmente diseñado para transmisiones automotrices, Diferenciales y engranajes donde se requieren aceites con aditivos convencionales y agentes de extrema presión, brindando protección contra el desgaste y oxidación.

Indicaciones de Uso: Utilice DEXRON III Siguiendo las recomendaciones del Fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Transmisiones Manuales y Diferenciales
- Mandos finales de maquinaria pesada
- Cajas de Cambio

Presentaciones:

	Envase Plástico de litro		Envase Plástico de galón
	Tanque Metalico 55 GL		Caneca

Almacenamiento: Mantenga el recipiente bien cerrado en áreas bien ventiladas.
Fecha de caducidad: Cinco años a partir de la fecha marcada junto al lote de Producción.
Mantener alejado del alcance de niños

PROPIEDADES

GRADO DE VISCOSIDAD	METODO ASTM	ATF III
Viscosidad a 100° C, cSt	D445	7.2 mm2/s
Viscosidad a 40° C, cSt	D445	33.4 mm2/s
Indice de Viscosidad,	D2270	213
Punto de inflamación, °C	D92	204°C/399°F
Gravedad API	D287	29
Durabilidad al Desgaste	-----	5000 KM

*Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

