



SAE 10W30 API SL PLUS

Es un lubricante mineral multigrado, recomendado para todo tipo de vehículos con motores a gasolina.

Ofrece una excelente protección por su tecnología de alto rendimiento frente a las condiciones más severas de trabajo.

Elaborado en base a aceites parafínicos re-refinados de alto índice de viscosidad y aditivos de motor importados. Proporciona mayor resistencia al desgaste con superior protección frente a la oxidación y una extrema viscosidad en caliente que ayuda a aumentar la compresión en el motor y una baja viscosidad en frío que facilita el arranque o encendido del motor.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO ASTM	VALOR TÍPICO
Viscosidad Cinemática a 40°C	ASTM D7279	156
Viscosidad Cinemática a 100°C	ASTM D7279	20.2
Índice de viscosidad	ASTM D2270	145
Punto de inflamación (°C)	ASTM D92	215
Punto de fluidez (°C)	ASTM D97	-12
Densidad @ 15°C	ASTM D1298	0.869
Color	VISUAL	2.5

Los valores que figuran en el cuadro de valores típicos, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir ligeramente. Esto no afecta el desempeño del producto.



PRESENTACIÓN:

PRESENTACIÓN		
LITRO	HGD-002	GALÓN HGD-001 TANQUE HGD-010

