

SAE 140 API GL-4

Aceite Lubricante

Descripción: SAE 140 es una ceite lubricante Especialmente diseñado para transmisiones automotrices, diferenciales y engranajes donde se requieren aceites con aditivos convencionales y agentes de extrema presión, brindando protección contra el desgaste y oxidación.

Indicaciones de Uso: Utilice SAE 140 Siguiendo las recomendaciones del Fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Transmisiones Manuales y Diferenciales
- Mandos finales de maquinaria pesada
- Maquinaria agrícola

Presentaciones:



Envase Plástico de litro



Envase Plástico de galón



Tanque Metalico 55 GL



Caneca

Almacenamiento: Mantenga el recipiente bien cerrado en áreas bien ventiladas.
Fecha de caducidad: Cinco años a partir de la fecha marcada junto al lote de Producción.
Mantener alejado del alcance de niños

PROPIEDADES

GRADO DE VISCOSIDAD	METODO ASTM	SAE 140
Viscosidad a 100° C, cSt	D445	30
Viscosidad a 40° C, cSt	D445	420
Indice de Viscosidad,	D2270	95
Punto de inflamación, °C	D92	270
Punto de escurrimiento, °C	D97	-6
Gravedad API	D287	26

**Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.*

