

SAE 90 API GL-4

Aceite Lubricante

Descripción: SAE 90 es un aceite lubricante Especialmente diseñado para transmisiones automotrices, diferenciales y engranajes donde se requieren aceites con aditivos convencionales y agentes de extrema presión, brindando protección contra el desgaste y oxidación.

Indicaciones de Uso: Utilice SAE 90 Siguiendo las recomendaciones del Fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Transmisiones Manuales y Diferenciales
- Mandos finales de maquinaria pesada

Presentaciones:

	Envase Plástico de litro		Envase Plástico de galón
	Tanque Metalico 55 GL		Caneca

Almacenamiento: Mantenga el recipiente bien cerrado en áreas bien ventiladas. Fecha de caducidad: Cinco años a partir de la fecha marcada junto al lote de Producción. Mantener alejado del alcance de niños

PROPIEDADES

GRADO DE VISCOSIDAD	METODO ASTM	SAE 90
Viscosidad a 100° C, cSt	D445	17
Viscosidad a 40° C, cSt	D445	170
Indice de Viscosidad,	D2270	95
Punto de inflamación, °C	D92	248
Punto de escurrimiento, °C	D97	-6
Gravedad API	D287	27

*Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

