

SAE 5W20

API SN PLUS

Hydralan[®] plus

Aceite Lubricante 100% Sintético

Descripción:

Aceite lubricante 100% Sintético multigrado de alto rendimiento. Manufacturado con la tecnología avanzada de aceites básicos del grupo III que pasan por una etapa de hidrocrackeo y de aditivos que brindan más limpieza y previenen el desgaste. Excelente protección contra el engrosamiento del aceite, depósitos por altas temperaturas. Mayor vida útil del motor al reducir el desgaste mecánico y la corrosión, Alta resistencia al cizallamiento. Este Aceite cumple y excede la calidad de requerimientos API SN PLUS.

Beneficios:

- Excelente protección contra el engrosamiento de aceite por altas temperaturas
- Incrementa la vida útil del motor, al reducir el desgaste mecánico.
- Sistema detergentes avanzados que ayuda a lograr una alta limpieza del motor
- Alta resistencia al Hollín

Presentaciones:



Envase Plástico de litro



Envase Plástico de galón



Tanque Metalico 55 GL



Balde / Mini Balde

Almacenamiento:

Mantenga el recipiente bien cerrado en áreas bien ventiladas.
Fecha de caducidad: Cinco años a partir de la fecha marcada junto al lote de Producción.
Mantener alejado del alcance de niños

Propiedades Físicas

Pruebas	Unidad	Método ASTM	SAE 5W20
Viscosidad @40 °C	mm ² /s	D445	37.4
Viscosidad @100 °C	mm ² /s	D 445	7,3
Densidad a 15°C	Kg/l	D 1298	0,845
Índice de viscosidad		D2270	163
Punto de inflamación	°C	D 92	210
TBN	mg KOH/g	D 7889	6
Cenizas Sulfatadas	% en peso	D 874	0,76

**Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.*

