

SAE 25W60

API SL/JASO MA

Hydralan[®]
plus

Aceite Lubricante 4 TIEMPOS



Descripción:

HYDRAULAN PREMIUM 4T SAE 25W60 es un lubricante monogrado formulado con una mezcla de bases y minerales premium más un paquete de aditivos de avanzada tecnología que le permite reducir la fricción, el desgaste corrosivo y los depósitos en el motor, para motores de 4 Tiempos enfriados por aire como motocicletas y ATVs



Indicaciones de Uso:

Utilice SAE 25W60 HYDRAULAN Siguiendo las recomendaciones del Fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Motores de 4 TIEMPOS
- Tricimotos
- Motocicletas



Presentaciones:



Envase Plástico de litro



Tanque Metalico 55 GL



Almacenamiento:

Mantenga el recipiente bien cerrado en áreas bien ventiladas.
Fecha de caducidad: Cinco años a partir de la fecha marcada junto al lote de Producción.
Mantener alejado del alcance de niños

PROPIEDADES

GRADO DE VISCOSIDAD	METODO ASTM	SAE 40
Viscosidad @ 100 °C	D445	19
Viscosidad @ 40 °C	D445	176
Indice de Viscosidad	D2270	122
Punto de inflamación	D93	230
Punto de escurrimiento	D97	-21
Gravedad API	D287	28

*Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.



G-SP GASOLINA

